TECHNOLOGIE NÝTŮ



Stanley Engineered Fastening - Tool Promotion - Pro ceny za kus a množstevní slevy kontaktujte naše obchodní zástupce

Akce platí do konce roku 2026

BOSSARD

ProSet XT1

POP® ProSet® XT1 Hydropneumatický nýtovací nástroj určen k instalaci trhacích nýtů se systémem sběru trnů

- Vybaven pro standardní nýty o průměrech 2,4, 3,2 a 4 mm
- Hmotnost: 1,17 kg (včetně náustku)
- Tahová síla při 5,5 baru: 6,5 kN
- Zdvih: minimálně 18 mm
- Poměr síly k hmotnosti: 5,55 kN/kg
- Přibližný čas cyklu: 0,4 sekundy
- Pracovní tlak vzduchu: 5-7 barů
- Objem uvolněného vzduchu při tlaku 5,5 baru: 1,5 l
- Úroveň hluku: 77,95 dB (A)



BN 50681

ProSet XT2

POP® ProSet® XT2 Hydropneumatický nýtovací nástroj určen k instalaci trhacích nýtů se systémem sběru trnů

- Vybaven pro standardní nýty o průměrech 3,2 a 4 mm a 4,8 mm
- Hmotnost: 1,26 kg (včetně náustku)
- Tahová síla při 5,5 baru: 8,9 kN
- Zdvih: minimálně 20 mm
- Poměr síly k hmotnosti: 7,06 kN/kg
- Přibližný čas cyklu: 0,6 sekundy
- Pracovní tlak vzduchu: 5-7 barů
- Objem uvolněného vzduchu při tlaku 5,5 baru: 2,2 l
- Úroveň hluku: 77,1 dB (A)



BN 50682

ProSet XT3

POP® ProSet® XT3 Hydropneumatický nýtovací nástroj určen k instalaci trhacích nýtů se systémem sběru trnů

- Vybaven pro standardní nýty o průměrech 4,8 a 6,4 mm
- Hmotnost: 2,14 kg (včetně náustku)
- Tahová síla při 5,5 baru: 17 kN
- Zdvih: minimálně 26 mm
- Poměr síly k hmotnosti: 7,94 kN/kg
- Přibližný čas cyklu: 0,9 sekundy
- Pracovní tlak vzduchu: 5-7 barů
- Objem uvolněného vzduchu při tlaku 5,5 baru: 6,3 l
- Úroveň hluku: 78,4 dB(A)



BN 50683

ProSet XT4

POP® ProSet® XT4 Hydropneumatický nýtovací nástroj určen k instalaci trhacích nýtů se systémem sběru trnů

- Vybaven pro standardní nýty o průměrech 4,8 a 6,4 mm
- Hmotnost: 2,16 kg (včetně náustku)
- Tahová síla při 5,5 baru: 23 kN
- Zdvih: minimálně 18 mm
- Poměr síly k hmotnosti: 10,65 kN/kg
- Přibližný čas cyklu: 1 sekunda
- Pracovní tlak vzduchu: 5-7 barů
- Objem uvolněného vzduchu při tlaku 5,5 bar: 6,3 l
- Úroveň hluku : 77,9 dB(A)



BN 50684

ProSet PB2500

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500-QW183

Bateriový nástroj na nýtování trhacích nýtů v plastovém pouzdře

- Pro nýty o Ø: 2,4-4,8mm.
- Hmotnost (včetně baterie): 1,7 kg
- Tažná síla: 8,5 kN
- Zdvih: 25 mm
- Včetně 1ks. 18 V / 2,0 Ah Li-ion baterie
- Doba nabíjení: 30 minut (2,0 Ah)



BN 53352

ProSet PB3400

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400-QW1822

Bateriový nástroj na nýtování trhacích nýtů v plastovém pouzdře

- Pro nýty o Ø: 4,8-6,4
- Hmotnost (včetně baterie 4,0Ah): 2,42 kg
- Tažná síla: 18 kN
- Zdvih: 30 mm
- Včetně 2x 18 V / 4,0 Ah Li-ion baterie
- Doba nabíjení: 60 minut (4,0 Ah)



BN 33928

ProSert XTN20

POP® ProSert® XTN20

Hydropneumatický nýtovací nástroj k instalaci nýtovacích matic (včetně příslušenství M4-M8)

- Použití: hliníkové matice M3-M10 / ocelové matice M3-M8 / nerezové matice M3-M6
- Nastavení síly a zdvihu
- Hmotnost: ~1,59 kg (s vybavením M6)
- Tahová síla (při 5 barech): 17,65 kN
- Zdvih: 3-7 mm
- Délka: ~259 mm, výška: ~273 mm
- Provozní tlak: 5-7 barů



BN 55432

74200

AVDEL® 74200

Hydropneumatický nýtovací nástroj k instalaci nýtovacích matic (bez vybavení)

- Použití: hliník maticeM3-M12 / ocel matice M3-M12 / nerezové matice M3-M10
- Nastavení zdvihu
- Hmotnost: 2,2 kg
- Tahová síla (při 5 barech): 19,1 kN
- Zdvih: max. 7 mm
- Délka: ~250 mm, výška: ~280 mm
- Provozní tlak: 5-7 barů



BN 55421

NB08PT-18

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18

Bateriový nástroj na nýtování nýtovacích matic

- Pracovní dosah: M3-M10
- Režimy pull-to-force a pull-to-strokes
- Hmotnost: 2,3 kg
- Tahová síla: 18 kN
- Zdvih: 8,5 mm
- Systém rychlé výměny nástrojů bez použití nářadí pro montážní trny a náustky
- Poskytuje funkci push-to-start (startování stisknutím tlačítka)
- Uživatelské rozhraní: integrovaná dotyková obrazovka
- Včetně 2ks. 18 V / 2,0 Ah Li-Ion baterie
- Doba nabíjení: 30 minut (2,0 Ah)



BN 56258

Kontakt

Pro ceny za kus a množstevní slevy kontaktujte naše obchodní zástupce:

Česká republika

Tomáš Pechal
Regional Sales manager
Tel: +420 739 081 604
tomas.pechal@bossard.com

Slovenská republika

Martin Čierny
Regional Sales manager
Tel: +421 911 102 510
martin.cierny@bossard.com