






Statisk forskydningsbelastning for spændstiftforbindelser


Nominel diameter [mm]	Forskydningskraft dobbeltklip F min. [kN]			
	Spiral-spændstifter		Spændstifter (spændhylstre)	
	Standard-udførelse i henhold til ISO 8750	Svær udførelse efter ISO 8748	Svær udførelse i henhold til ISO 8752	Let udførelse i henhold til ISO 13337
			indtil 8 mm nominel diameter  fra 10 mm nominel diameter 	indtil 8 mm nominel diameter  fra 10 mm nominel diameter 
	fjederstål hærdet fra 420 til 545 HV		fjederstål hærdet fra 420 til 560 HV	
0,8	0,2	–	–	–
1	0,3	–	0,35	–
1,2	0,45	–	–	–
1,5	0,72	0,95	0,79	–
2	1,25	1,75	1,41	0,75
2,5	1,95	2,75	2,19	1,2
3	2,25	3,8	3,16	1,75
3,5	3,75	–	4,53	2,3
4	4,8	6,75	5,62	4
4,5	–	–	7,68	4,4
5	7,5	10	8,77	5,2
6	11	15	13	9
8	19,5	26,5	21,38	12
10	31	42	35,08	20
12	44,5	60	52,07	24
13	–	–	57,55	33
14	60	82,5	72,36	42
16	77,5	105	85,51	49
18	–	–	111,27	63
20	125	170	140,32	79

Spiral spændstifter




- 1. Radial fjedring i skematisk fremstilling
- 2. Stift før montage
- 3. Stift efter montage
- 4. Stift slået ud med spiral tilbage til originale position
- 5. Kardanled til topnøgle
- 6. Spiral spændstift

Enkeltklip samling




Dobbeltklip samling



Positionering af spændstifter med slids



For stiv samling
Høj belastning



Til fleksibel samling, lav belastning,
minimal afbøjning mulig i kraftretningen F