



Stanley® - PB2500 Smart

Batteridrevet blindnitteværktøj
med procesovervågning

STANLEY®

PB2500 Smart

STANLEY
Assembly TechnologiesBatteridrevet blindnitteværktøj
med procesovervågning

PB2500 Smart bygger på den originale PB2500-værktøjs høje ydeevne, kvalitet og robusthed. Et førende ledningsfrit værktøjssystem til montering af blindnitter med procesovervågning.

Øger produktivitet: Monterer 1.100 4,8 mm (3/16") blindnitter i stål med én enkelt opladning ved brug af et 2.0Ah batteri. Værktøjets procesovervågningssystem sikrer, at samlinger, der ikke er udført korrekt, opdages med det samme, hvilket forhindrer at hele batches påvirkes.

Nem at bruge: Næsestykke og kæbehus kan nemt tages af, glideskinne til hurtig batteriinstallation, LED-lys sikrer bedre belysning af applikationen, ergonomisk og blødt grebshåndtag øger komforten for operatøren. Den indbyggede touch screen gør det nemt at indstille og anvende procesovervågningssystemet.

Garanti: 2 år totalt (1 år & 1 års udvidelse af garantien, hvis du registrerer værktøjet online via Stanleys hjemmeside).



Bossard bestillingsbetegnelse:

Artikelnummer: 9045266

Bossard-Norm [BN]: 56255

Fordele:

- Giver operatøren større mobilitet, da man frit kan bevæge sig omkring ved applikationen uden de begrænsninger og farer, der er forbundet med en trykluftledning. Maksimerer ydeevnen og mindsker træthed hos operatøren takket være det afbalancerede, ergonomiske design.
- Værktøjets procesovervågningssystem viser „OK / Not OK“ for hver blindnitte om den monteres korrekt, samt verificering af placeringskurver. Systemet kan lagre op til 500.000 monteringer.
- Værktøjet har indbygget Wi-Fi & Bluetooth og kan anvendes med mobilapp (lancering i 2021).
- Forhindrer uforudset nedetid i og med, at værktøjet kombinerer fordelene ved et langtidsholdbart DEWALT lithium-ion-batteri med branchens førende opladningstid. Næsestykke og kæbehus kan hurtigt skiftes uden brug af yderligere værktøjer, som øger produktiviteten.

Sættets indhold:

Værktøjsnummer:

- PB2500S-GB1832 (UK)
- PB2500S-QW1832 (Resten af Europa)

1 x PB2500 Smart tool, med næsestykke str. 4,8mm

2 x DEWALT 18V Lithium-Ion 2.0Ah batteri

1 x DEWALT DCB115 oplader

1 x Pose med næsestykke og kæbestøder 3,2mm

1 x Pose med næsestykke og kæbestøder 4,0mm

1 x Betjeningsvejledning

STANLEY®

PB2500 Smart

STANLEY
Assembly TechnologiesBatteridrevet blindnitteværktøj
med procesovervågning

Specifikationer:

Trykstyrke (kN [lb]):	8,5 [1911,0]	
Slaglængde - (mm [in]):	25,0 [0,984]	
Batteritype:	Li-Ion (aftageligt og genopladeligt).	
Tilgængelige batterier (Ah):	2,0 (følger med værktøjet)	4,0 (Tilvalg)
Værktøjets vægt (kg [lb]):	1,8 [4,0]	2,1 [4,6]
Værktøjets dimensioner L x H - (mm [in]):	341 (13,4) x 241 (9,5)	341 (13,4) x 261 (10,3)
Ladetid for batteri (min):	30	60
Lydtryk:	76 dB(A)	
Lydeffekt:	87 dB(A)	
Vibrationsniveau:	< 2,5 m/s ² [8 ft/s ²]	
Nitter monteret med 2,0 Ah batteri:	1.100 (4,8mm stålnitte, SD62BS, Smart-funktion slået fra).	
Overholdelse af standarder:	CE, CSA, UL(CSAus) (MIC, FCC, IC, RCM, RED, NBTC)	
Brugerinterface:	Touch screen på værktøjet.	
Forbindelse til andre enheder:	2,4 GHz Wi-Fi og Bluetooth. USB (til PC / Laptop).	
Procesovervågning:	Enhedsstyret.	
Dataanalysemetoder:	CSV-fil download. Skærm på værktøjet (resultater & placeringskurve).	

Dimensioner:

Befæstelsestype	Min. størrelse Ø (mm)	Maks. størrelse Ø (mm)
Åbne	2,4mm (3/32")	4,8mm (3/16")
Lukket	3,2mm (1/8")	4,8mm (3/16")
Avex® / Stavex®	3,0mm	4,8mm (3/16")
Avinox® Avilbulb®	3,2mm (1/8")	4,8mm (3/16")
HR/HT	3,2mm (1/8")	4,8mm (3/16")
Interlock®	4,8mm (3/16")	4,8mm (3/16")
Klamp-Tite® / KTR	4,8mm (3/16")	4,8mm (3/16")
LSR / Bulbex®	3,2mm (1/8")	4,8mm (3/16")
Monobolt®	4,8mm (3/16")	4,8mm (3/16")
V-Grip	4,0mm	4,8mm (3/16")
Pull-Thru (PT)	3,0mm	3,0mm
Q Rivet	3,2mm (1/8")	4,8mm (3/16")
T-Lok®	4,3mm	4,8mm
T Rivet	4,8mm (3/16")	4,8mm (3/16")
AVSEAL®	4,0mm	7,0mm



www.bossard.dk