

Produktauslauf UMG 806 und Module

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie über eine bevorstehende Änderung in unserem Produktportfolio informieren, die das UMG 806 und die dazugehörigen Module betrifft.

Im Rahmen unserer kontinuierlichen Portfoliooptimierung und um die langfristige Produktverfügbarkeit, Zuverlässigkeit und technologische Relevanz sicherzustellen, werden das UMG 806 und die Module eingestellt. Diese Entscheidung basiert auf der laufenden technischen Weiterentwicklung.

Zeitplan

Bitte beachten Sie folgende wichtige Termine

Letzter Bestelltermin:	30.09.2026
Letzter Liefertermin:	31.12.2026
Ende des Standard-Supports:	31.12.2027

Nach Ablauf des Standard-Supports wird Janitza keinen regelmäßigen technischen Support, keine Firmware-Updates und keine Reparaturen für das UMG 806 und die Module mehr anbieten. Gewährleistungspflichten für vor diesem Datum gelieferte Geräte werden selbstverständlich gemäß den Vertragsbedingungen erfüllt. Es werden jedoch keine neuen Softwarefunktionen oder nicht kritischen Bugfixes mehr veröffentlicht.

Umstellungsempfehlung

Um Kontinuität und eine zukunftsichere Systemplanung zu gewährleisten, empfehlen wir das **UMG 103-CBM** als Nachfolger für das UMG 806.

Die Vorteile des UMG 103-CBM auf einen Blick

- Kompaktes Hutschiene messgerät
- Großer Messdatenspeicher
- Kostengünstig und universell einsetzbar

Unsere Vertriebsmitarbeiter und Solution Partner stehen Ihnen für technische Fragen oder zur Beratung zu alternativen Geräten gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße



Michael Kadziela
Geschäftsführer

Betroffene Produkte / Umstelltable

Artikel- nummer	Auslaufprodukt	Artikel- nummer	Alternative
14.02.041	UMG 806	52.28.001	UMG 103-CBM
14.02.042	UMG 806 LP		
14.02.019	MODUL 806-ED1		
14.02.020	MODUL 806-EI1		
14.02.051	MODUL 806-EC1 (UL)		

BASISDATEN

- Hilfsspannung bis 277 V
- Messspannung bis 480 V
- Wirkenergie Klasse 0,5S (DIN EN62053-22:2003) für .../5 A Stromwandler

KOMMUNIKATION UND SCHNITTSTELLE

- RS485 mit Leitungserde und 3-poligem Stecker (A, B, GND)
- Galvanische Trennung inklusive DC/DC Konverter

MESSDATENAUFZEICHNUNG

- Es können 400000 Messwerte abgespeichert werden, das entspricht einer zeitlichen Reichweite von 144 Tagen
- Messdaten mit präzisiertem Zeitstempel

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

- CREST-Faktor - Maß für die Spannungsqualität
- 2 Vergleichsgruppen mit je 3 Vergleichen (A-C)

